

**BOLETIM DO PRODUTO**  
**MARCADOR INDUSTRIAL MARCATUDO 2000 E STANDARD**  
**INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO E ARMAZENAGEM**

**PRODUTO:** Marcadores Industriais **MARCATUDO “2000”** e **“STANDARD”**

**EMPREGO:** Para marcar, numerar, codificar, identificar ou lacrar peças e/ou materiais diversos.

**APLICAÇÃO:** Pode ser aplicado sobre qualquer superfície.

**MARCAÇÃO:** Pode ser feita facilmente movendo-se a ponta do marcador, que abre automaticamente sua válvula esférica ao ser pressionada na superfície e, ao mesmo tempo, apertando-se levemente o frasco para que a tinta flua naturalmente (este processo permite um fluxo de tinta uniforme e econômico).

**AGITAÇÃO:** Agite sempre a bisnaga antes do uso. Isso permitirá uma melhor homogeneização da tinta e facilitará o fluxo para o bico do marcador.

**CUIDADOS:** Nunca coloque objetos pontiagudos no bico para forçar a saída de tinta, isto danificará a válvula esférica em caráter permanente. Evitar uma fricção muito forte em superfícies abrasivas, pois poderá danificar a válvula, bem como o bico; impedindo a saída da tinta.

**LIMPEZA:** A ponta do marcador deve ser limpa logo que se termine um trabalho, pois a tinta é secativa e se acumula na parte externa da esfera, podendo danificar o funcionamento da mesma.

**BICO:** Nunca retire o bico do marcador para limpá-lo ou desmontá-lo. Além de danificá-lo em caráter permanente, isentará o fabricante da responsabilidade pós-venda (garantia).

**TAMPA:** Recoloque-a sempre que não for mais utilizar o marcador. Este procedimento aumentará a vida útil do produto.

**ESTOCAGEM:** Armazene sempre o produto ainda não utilizado na própria caixa. Caso não seja possível, armazenar as bisnagas ainda não utilizadas, individualmente, na posição vertical.

Após o uso e limpeza do bico do marcador, ele poderá ser armazenado em lugar seco e fresco numa temperatura que respeite o intervalo entre  $\geq 10^\circ$  e  $< 45^\circ\text{C}$ .

Deve-se sempre evitar o contato com o calor e exposição prolongada ao sol ou extremos de temperatura.

**NOTA:** O material é **inflamável** (tinta e embalagem).

A embalagem apesar de plástica é naturalmente *porosa*. Assim, possui tempo de vida útil limitado. A validade do produto está afixada na etiqueta no corpo da própria embalagem (bisnaga).

O produto usado após a validade, além de correr o risco do mau funcionamento e estar fora de nosso controle, isenta-nos da obrigatoriedade da troca.

**Nota final:** Este **Boletim do Produto** está de acordo com a **Norma NBR ISO 9001 - item 7.5.1 Produção e fornecimento de serviço, sub-item 7.5.2 Controle de produção e fornecimento de serviço letra “a” e “f”**.

**Obs.:** **Cancela e substitui Boletins anteriores à data da revisão.**

As informações e conclusões contidas nesta ficha de segurança são originárias de várias fontes que julgamos confiáveis. Os métodos ou condições de manuseio, estocagem, uso ou descarte do produto, devem ser definidos pelo usuário através das informações sugeridas nesta ficha e de outras reunidas por ele. Sendo assim, não assumimos responsabilidades de perda, dano ou despesas relacionadas ao mau uso, estocagem ou descarte do produto em questão.

**Elaboração:** LCQ em Data: 03/09/1992

**Revisão:** 07 em 20/11/2003